daiko

MANUEL D'UTILISATION

FCB-25WUSBC

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ELECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR VOUS Y REFERER PLUS TARD. EN VOUS RESPECTANT CES INSTRUCTIONS, LA DUREE DE VIE DE VOTRE APPAREIL S'EN TROUVERA TENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

EAN:6941478916732



Aperçu sur le produit

Introduction

1. Chargeur rapide USB-C PD de 25W
2. Technologie USB-C PD : Peut fournir une puissance maximale de 25W
3. Technologie de charge USB-C PD 3.0 :
   - Jusqu'à 3 fois plus rapide que les chargeurs standards, capable de charger des appareils compatibles à 80% en seulement 35 minutes, avec une tension flexible variant de 5V à 12V.
4. Rétrocompatible avec toutes les versions de la technologie de charge Type-C (1.0, 2.0 et 3.0).
5. Compatible également avec l'USB-C et offre une charge standard pour les appareils non compatibles avec la charge rapide.
6. Schéma de rectification synchrone efficace, avec un taux de conversion allant jusqu'à 91%.
7. Design élégant, durable, et dissipant la chaleur efficacement.
8. Protection contre les surcharges, les surtensions, la surchauffe, les surintensités et les courts-circuits.
9. Design compact et unique, sans aucun espace.
10. Sécurité garantie : Matériaux de qualité premium et dispositifs de sécurité intégrés pour protéger vous et votre appareil contre les courts-circuits et les surtensions.

Accessoires

- Chargeur USB 25W à 1 port : 1 unité
- Boîte : 1 unité
- Manuel d'utilisation : 1 unité

Description de l'apparence

Paramètres techniques

- Tension d'entrée : 100-240V~ 50 60Hz 0.7A Max
- Sortie :

USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) ou
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS :

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) ou
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

- Puissance maximale : 25W

Protection

- Protection contre les courts-circuits de sortie : Pour éviter de continuer à charger les appareils automatiquement en cas de court-circuit, notre produit arrêtera la charge pour protéger les appareils.
- Protection contre les surtensions : En cas de dépassement de 20% de la tension standard, le système de protection sera activé.

Matériau

- Boîtier en plastique:PC + matériaux ignifuge

Apparence et Interface



① Sortie :

USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W)
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W)
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS :

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max)
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)



Instructions de Fonctionnement

Comme illustré sur l'image ci-dessous, connectez à un courant alternatif (AC) de 100-240V via une prise EU. Le chargeur Type-C de 25W à 1 port fonctionnera. Sans charge, sa consommation interne est d'environ 0.1W.

- Support Type-C PD 25W :
  - Apple 2.4k
  - Samsung 5V/3A
  - DCP 5V/1.5A
  - QC2.0, QC3.0, QC4.0+
  - AFC, FCP, PD3.0, PPS

Tension d'utilisation :

Notre article est conçu pour être utilisé avec un courant alternatif constant de 100-240V. Une tension supérieure ou inférieure est inappropriée.

تعليمات التشغيل

كما هو موضح في الصورة أعلاه، قم بتوصيل الشاحن بتيار متردد (AC) من 100-240V عبر مقبس الاتحاد الأوروبي (EU). سيعمل الشاحن Type-C بقدرة 25 واط ذو المنفذ الواحد. بدون تحميل، يكون استهلاك الطاقة الداخلي حوالي 0.1W.

- دعم Type-C PD بقدرة 25 واط:
  - Apple 2.4k
  - Samsung 5V/2A
  - DCP 5V/1.5A
  - +QC2.0, QC3.0, QC4.0
  - AFC, FCP, PD3.0, PPS

هذه التشغيل:

لم تصمم المنتج للاستخدام مع تيار متردد ثابت من 100-240V. جهد أعلى أو أقل غير مناسب.

- الحماية من الجهد الزائد في حالة تجاوز الجهد القياسي بنسبة 20%، سيتم تفعيل نظام الحماية.

المواد

- هيكل بلاستيكي: PC + مادة مقاومة للحريق

المظهر والواجهة



- الإخراج:

USB-C -

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) أو
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) أو
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS -

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) أو
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)



9. تصميم جميع وقورة، بدون أي فجوات.
10. ضمان الأمان: مواد عالية الجودة وأجهزة أمان متجمعة لحماية الجهاز والمستخدم من التوتر القصيرة والجهد الزائد.

الإكسسوارات

- شاحن 25 USB واحد بمنفذ واحد، واحدة
- علبة واحدة
- دليل المستخدم واحدة

الوصف

المواصفات الفنية

- جهد الإدخال: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Max
- الإخراج:

USB-C -

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) أو
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) أو
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS -

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) أو
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

- الطاقة القصوى: 25 واط

الحماية

- الحماية من الماس الكهربائي الصادر: لمنع استمرار شحن الأجهزة تلقائيًا في حالة حدوث مساس كهربائي، سيتوقف المنتج عن الشحن لحماية الأجهزة.



نظرة عامة على المنتج

المقدمة

1. شاحن سريع USB-C PD بقدرة 25 واط
2. تقنية USB-C PD: يمكن أن يوفر طاقة قصوى تصل إلى 25 واط
3. تقنية الشحن USB-C PD 3.0:
- أسرع بثلاث مرات من الشواحن التقليدية، قادر على شحن الأجهزة المتوافقة بنسبة 80% في 35 دقيقة فقط مع جهد متغير من 5V إلى 12V.
4. متوافق مع جميع إصدارات تقنية الشحن Type-C (1.0 ،2.0، 3.0).
5. متوافق أيضًا مع USB-C ويقدم شحنًا قياسيًا للأجهزة غير المتوافقة مع الشحن السريع.
6. مخطط تصحيح متزامن فعال، يسعدل يصل إلى 91%.
7. تصميم أنيق، متين، وبعثة الحرارة بكفاءة.
8. حماية من الشحن الزائد،الجهد الزائد، السخونة الزائدة، التيارات الزائدة، والدوائر القصيرة.

daiko

دليل الإستعمال

FCB-25WUSBC

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية تعليمات التشغيل هذه واحتفظ بها للرجوع إليها لاحقًا. من خلال اتباعك لهذه التعليمات، ستتمتع بعمر افتراضي طويل للجهاز. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

EAN:6941478916732