daiko

MANUEL D'UTILISATION

FCB-30WUSBC

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ELECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR VOUS Y REFERER PLUS TARD. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL S'EN TROUVERA TENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daiko

Merci d'avoir choisi le chargeur PD 30W. Veuillez lire attentivement notre manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter notre service client, nous les résoudrons dès que possible. Toute suggestion est la bienvenue.

Aperçu du produit

1. Chargeur rapide USB-C PD 30W
2. Technologie USB-C PD : peut délivrer une puissance maximale de 30W.
3. Technologie de charge USB-C PD 3.0 : jusqu'à 3 fois plus rapide que les chargeurs standard, capable de charger des appareils compatibles à 80 % en seulement 35 minutes, avec une tension flexible allant de 5V à 20V.
4. Rétrocompatible avec toutes les versions de la technologie de charge Type-C (1.0, 2.0 et 3.0).
5. Également compatible avec USB-C et offre une charge standard pour les appareils non Quick Charge.
6. Schéma de rectification synchrone efficace, avec un taux de conversion allant jusqu'à 91 %.
7. Élégant, durable et capable de dissiper la chaleur.
8. Protection contre les surcharges, les surtensions, la surchauffe, les surintensités et les courts-circuits.

9. Design compact et unique conçu par nos soins, sans aucun interstice.
10. Sécurité garantie : des matériaux de première qualité et des dispositifs de sécurité intégrés protègent vous et votre appareil contre les courts-circuits et les surtensions.

Accessoires

- Chargeur USB 30W/ 1 port, 1 unité
- Boîte colorée, 1 unité
- Manuel d'utilisation, 1 unité

Description de l'apparence

Paramètres techniques

- Tension d'entrée : 100-240V ⎓ 50-60Hz 0.8A Max
- Sortie :
  - USB-C : 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) ou 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) ou 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) ou 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W)
  - PPS : 3.3-11.0V ⎓ 3.0A ou 3.3-16.0V ⎓ 2.0A
- Puissance totale : 30W Max

Protection

- Protection contre les courts-circuits de sortie : pour éviter de continuer à charger les appareils automatiquement en cas de court-circuit, notre produit arrêtera de charger pour protéger les appareils.
- Protection contre les surtensions : au-delà de 20% de la tension standard, le système de protection sera activé.

Matériau

- Boîtier en plastique : matériau PC + ignifuge

Apparence et Interface



- Sortie USB-C : 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) ou 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) ou 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) ou 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W)
- PPS : 3.3-11.0V ⎓ 3.0A ou 3.3-16.0V ⎓ 2.0A



Instructions d'utilisation

- Comme indiqué sur l'image ci-dessus, connectez à un courant alternatif AC 100-240V via une prise EU. Le chargeur Type-C 30W 1 port fonctionnera. Sans charge, sa consommation interne est d'environ 0,1W.

- Prise en charge du chargeur Type-C PD 30W : Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V 1.5A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, SCP, PD 3.0, PPS

Notre produit est adapté à une utilisation en courant alternatif constant AC 100-240V, une tension plus élevée ou plus basse est inappropriée.

- دعم شاحن Type-C PD بقدرة 30 واط، Apple 2.4A، Samsung 5V/2A، DCP 5V1.5A، QC 2.0، QC 3.0، QC 4+، AFC، SCP، PD 3.0، PPS

منتجنا مناسب للاستخدام مع تيار متردد ثابت بقدرة 240V AC-100. الجهد الأعلى أو الأدنى غير مناسب.

المظهر والواجهة



- مخرج USB-C

5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) ou 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) ou 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) ou 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W)

- PPS : 3.3-11.0V ⎓ 3.0A ou 3.3-16.0V ⎓ 2.0A

تعليمات الاستخدام

- كما هو موضح في الصورة أعلاه، قم بتوصيله بتيار متردد 100-240V عبر المقبس الأوروبي. وسيعمل شاحن Type-C بقدرة 30 واط ومنفذ واحد. بدون شحن، استهلاكه الداخلي يكون هو الي 0.1 واط.

الملحقات

- شاحن واحد USB بقدرة 30 واط ومنفذ واحد
- علبة واحدة
- دليل استخدام واحد

وصف المظهر

المعطيات التقنية

- جهد الإدخال: 100-240V ⎓ 50/60Hz 0.8A Max
- المخرج:
- مخرج يو اس بي (USB-C): 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) أو 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) أو (30.0W) 12.0V ⎓ 2.5A أو 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) أو 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W)
- PPS: 3.3-11.0V ⎓ 3.0A أو 3.3-16.0V ⎓ 2.0A (30.0W)
- الطاقة الاجمالية: 30W Max

الحماية

- الحماية من التوتر القصيرة في المخرج: للحفاب الاستمرار في شحن الأجهزة تلقائيا في حالة حدوث دائرة قصيرة، سيوقف منتجنا الشحن لحماية الأجهزة.
- الحماية من الجهد الزائد: في حالة تجاوز الجهد بنسبة 20% من الجهد القياسي، سيتم تفعيل نظام الحماية.

المادة

- الغلاف البلاستيكي: مادة PC + مادة مقاومة للاشتعال

daiko

دليل الإستعمال

FCB-30WUSBC

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، واحتفظ بهذا الدليل بعناية. هذه التعليمات ستتيح لك عمر أطول.

daiko

شكرًا لاختياركم شاحن PD بقدرة 30 واط. يرجى قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل الاستخدام. إذا واجهتم أي مشكلات أثناء الاستخدام، يرجى التواصل مع خدمة العملاء، وسنقوم بحلها في أقرب وقت ممكن. كل اقتراحاتكم مرحب بها.

نظرة عامة على المنتج

1. شاحن سريع USB-C PD بقدرة 30 واط
2. تقنية USB-C PD: بإمكانها تقديم طاقة قصوى تصل إلى 30 واط.
3. تقنية الشحن USB-C PD 3.0: أسرع حتى 3 مرات من الشواحن القياسية، قادرة على شحن الأجهزة المتوافقة حتى 80% في 35 دقيقة فقط مع جهد من خارج من 5V إلى 20V.
4. متوافق مع جميع إصدارات Type C (بما الشحن 1.0، 2.0، و 3.0).
5. متوافق أيضًا مع USB-C ويوفر شحنًا عاديًا للأجهزة غير المتوافقة مع Quick Charge.
6. نظام تقويم متزامن فعال، مع معدل تحويل يصل إلى 91%.
7. أنيق، متين، وقادر على تبديد الحرارة.
8. حماية من التفريغ الزائد، والجهد الزائد، والسخونة الزائدة، والتيار الزائد، والدوائر القصيرة.
9. تصميم مدمج وفريد من نوعه، بدون أي فراغات.
10. أمان مضمون: مواد عالية الجودة وأجهزة أمان مدمجة لحمايتك وحماية جهازك من الدوائر القصيرة والجهد الزائد.