daiko

MANUEL D'UTILISATION

FCW-25W2USB

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ELECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MODE D'EMPLOI. CELA VOUS PERMETTRA DE TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TOUTEFOIS CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

Scannez pour plus de produits



Aperçu du produit

Introduction

1. Chargeur rapide USB-C PD de 25W
2. Technologie USB-C PD : Peut fournir une puissance maximale de 25W
3. Technologie de charge USB-C PD 3.0 :
- Jusqu'à 3 fois plus rapide que les chargeurs standards, capable de charger des appareils compatibles à 80% en seulement 35 minutes, avec une tension flexible variant de 5V à 12V.
4. Rétrocompatible avec toutes les versions de la technologie de charge Type-C (1.0, 2.0 et 3.0).
5. Également compatible avec l'USB-C et offre une charge standard pour les appareils non compatibles Quick Charge.

6. Schéma de rectification synchrone efficace, avec un taux de conversion atteint jusqu'à 91%.
7. Élégant, durable et éliminant la chaleur.
8. Protection contre les surchauffes, les surtensions, les surchauffe, les surintensités et les courts-circuits.
9. Design compact et unique, sans aucun espace.
10. Sécurité garantie : Matériaux de qualité supérieure et dispositifs de sécurité intégrés pour protéger vous et votre appareil contre les courts-circuits et les surtensions.

Accessoires

Chargeur 25W 2-port USB : 1 unité

Boîte: 1 unité

Manuel d'utilisation : 1 unité

Description de l'appareance

Paramètres techniques

- Tension d'entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Max

Sortie :

USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) ou
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)
- PPS (Power Delivery Profile)
- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) ou
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

USB-A :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.0A (18.0W) ou
- 12.0V ⎓ 1.5A (18.0W)

USB-C+A :

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)

Protection

- Protection contre les courts-circuits de sortie : Pour éviter de continuer à charger les appareils automatiquement en cas de court-circuit, notre produit arrêtera la charge pour protéger les appareils.
- Protection contre les surtensions: En cas de dépassement de 20% de la tension standard, le système de protection sera activé.

Matériau

- Boîtier en plastique : PC + matériau ignifuge

Apparence et interface



Les spécifications de sortie détaillées pour le chargeur :

① USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) ou
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)
- PPS :
- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) ou
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

② USB-A :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.0A (18.0W) ou
- 12.0V ⎓ 1.5A (18.0W)

①, ② USB-C+A :

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)



Instructions de fonctionnement

- Comme indiqué sur l'image ci-dessus, connectez le chargeur à un courant alternatif AC 100-240V via la prise EU, et le chargeur 25W à 3 ports Type-C fonctionnera. Sans charge, sa consommation interne est d'environ 0.1W.

- Le chargeur Type-C PD 25W prend en charge les spécifications suivantes pour différents types d'appareils : Samsung 5V/3A,DCP/5V/1.5A, QC2.0,QC3.0,QC4+,AFC SCP,FCP,0.0,PPS.

⚠ Notre produit est conçu pour être utilisé avec un courant alternatif constant de 100-240V. Il n'est pas adapté pour des tensions supérieures ou inférieures à cette plage.



تعليمات التشغيل

- كما هو موضح في الصورة أعلاه، قم بتوصيل الشاحن بتيار متردد AC 100-240V عبر المقبس الأوروبي، وسيعمل الشاحن 25W ذو 3 منافذ من نوع Type-C. دون شحن، استهلاكه الداخلي يقل حوالي 0.1 واط.

- يدعم الشاحن من نوع Type-C PD 25W، أنواع الأجهزة التالية: أي توصيلة من نوع Samsung 5V 2A، DCP 5V/1.5A، QC2.0، QC3.0، QC4+، AFC، SCP، FCP، 0.0، PPS.

⚠ تنتجة منتجنا مصمم للاستخدام مع تيار متردد ثابت يتراوح بين 100-240V. لا يتسع لنجهود أعلى أو أقل من هذا النطاق.



/USB-C①

5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) /

9.0V ⎓ 2.77A(25.0W) /

12.0V ⎓ 2.08A(25.0W)

/PPS

5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max-3.3) /

3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

/USB-A②

5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) /

9.0V ⎓ 2.0A (18.0W) /

(12.0V ⎓ 1.5A (18.0W)

/USB-C+A①,②

5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)



/USB-C+A

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)

الشحن

قوة الخروج 25W

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)

تعبئة

- عبوة هدية احتفاظ الإطراف إلحاق لمنع تسلم أو الأجهزة المقابلي حالة الالتصال ، سيؤلف.

متابعة هي التعبئ لتعبئة الأجهزة

- عبوة هدية الجهد الإزاك ما تعادل 20% من الجهد الفاعلي، مثل تلتابط نظام العملية

الوزن

- صندوق بالتعبيل: PC + مادة مقاومة للهيق

التطبيق والوجهة

تطبيق والوجهة



9. تصميم صغير وفريد، بدون أي مساحة على الإطلاق.
10. ضمان الأمان: عجلة الجودة والمواد العازل مصممة لحمايتك وحمايتها مجهزة من الاختصارات والجهد الزائد.

ملحقات

شاحن رحلة USB بقدرة 25 واط مطلقين

دليل المستخدم واحد

وصف الجهاز

المعلومات التقنية

- الجهد الدخول: 100 240V~ 50/60Hz 0.7A Max

الخروج

USB-C

- 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) /
- 9.0V ⎓ 2.77A(25.0W) /
- 12.0V ⎓ 2.08A(25.0W)
- PPS :
- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A(17.7W Max) /
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A(24.75W Max)

USB-A

- 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) /
- 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W) /
- 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)



نظرة عامة على المنتج

1. شاحن USB-C PD سريع للشحن في 25 واط
2. تقنية USB-C PD: يمكنه توفير طاقة قصوى تبلغ 25 واط كحد أقصى
3. تقنية شحن USB-C PD 3.0:
- أسرع من حيث الشحن الشواحن القياسية، قادر على شحن الأجهزة المتوافقة بنسبة 80% في 35 دقيقة فقط بجهد متغير يتراوح من 5V إلى 12V.
4. متوافق مع جميع إصدارات تقنية الشحن Type-C (1.0، 2.0، و3.0).
5. متوافق أيضًا مع USB-C ويوفر شحنًا قياسيًا للأجهزة غير المتوافقة مع Quick Charge.
6. دائرة تصحيح متزامنة فعالة، مع معدل تحويل يصل إلى 91%.
7. أنيق، متين، ويقلل من الحرارة.
8. حماية هذا الجهل الزائد، الشحن الزائد، التيار الزائد، والقصر الدائرة.



دليل الإستعمال

FCW-25W2USB

Scannez pour plus de produits