daiko

MANUEL D'UTILISATION

FCW-25WUSBC

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ELECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR VOUS Y REFERER PLUS TARD. EN VOUS RESPECTANT CES INSTRUCTIONS, LA DUREE DE VIE DE CE PRODUIT SERA PROLONGEE. TENDRA LONGTEMPS, CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

EAN13/HS/PSTOC



Aperçu sur le produit

Introduction

1. Chargeur rapide USB-C PD de 25W
2. Technologie USB-C PD : Peut fournir une puissance maximale de 25W
3. Technologie de charge USB-C PD 3.0 :
   - Jusqu'à 3 fois plus rapide que les chargeurs standards, capable de charger des appareils compatibles à 80% en seulement 35 minutes, avec une tension flexible variant de 5V à 12V.
4. Rétrocompatible avec toutes les versions de la technologie de charge Type-C (1.0, 2.0 et 3.0).
5. Compatible également avec l'USB-C et offre une charge standard pour les appareils non compatibles avec la charge rapide.
6. Schéma de rectification synchrone efficace, avec un taux de conversion allant jusqu'à 91%.
7. Design élégant, durable, et dissipant la chaleur efficacement.
8. Protection contre les surcharges, les surtensions, la surchauffe, les surintensités et les courts-circuits.
9. Design compact et unique, sans aucun espace.
10. Sécurité garantie : Matériaux de qualité premium et dispositifs de sécurité intégrés pour protéger vous et votre appareil contre les courts-circuits et les surtensions.

Accessoires

- Chargeur USB 25W à 1 port : 1 unité
- Boîte : 1 unité
- Manuel d'utilisation : 1 unité

Description de l'apparence

Paramètres techniques

- Tension d'entrée : 100-240V~ 50 60Hz 0.7A Max
- Sortie :

USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) ou
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS :

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) ou
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

- Puissance maximale : 25W

Protection

- Protection contre les courts-circuits de sortie : Pour éviter de continuer à charger les appareils automatiquement en cas de court-circuit, notre produit arrêtera la charge pour protéger les appareils.
- Protection contre les surtensions : En cas de dépassement de 20% de la tension standard, le système de protection sera activé.

Matériau

- Boîtier en plastique:PC + matériaux ignifuge

Apparence et Interface



① Sortie :

USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W)
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W)
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS :

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max)
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)



Instructions de Fonctionnement

Comme illustré sur l'image ci-dessous, connectez à un courant alternatif (AC) de 100-240V via une prise EU. Le chargeur Type-C de 25W à 1 port fonctionnera. Sans charge, sa consommation interne est d'environ 0.1W.

- Support Type-C PD 25W :
  - Apple 2.4k
  - Samsung 5V/2A
  - DCP 5V/1.5A
  - QC2.0, QC3.0, QC4.0+
  - AFC, FCP, PD3.0, PPS

Tension d'utilisation :

Notre article est conçu pour être utilisé avec un courant alternatif constant de 100-240V. Une tension supérieure ou inférieure est inappropriée.

تعليمات التشغيل

كما هو موضح في الصورة أعلاه، قم بتوصيل الشاحن بتيار متردد (AC) من 100-240V عبر مقبس الاتحاد الأوروبي (EU). سيعمل الشاحن Type-C بقدرة 25 واط ذو المنفذ الواحد. بدون تحميل، يكون استهلاك الطاقة الداخلي حوالي 0.1W.

- دعم Type-C PD بقدرة 25 واط:
  - Apple 2.4k
  - Samsung 5V/2A
  - DCP 5V/1.5A
  - +QC2.0, QC3.0, QC4.0
  - AFC, FCP, PD3.0, PPS

جهد التشغيل:

لم تصمم المنتج للاستخدام مع تيار متردد ثابت من 100-240V. جهد أعلى أو أقل غير مناسب.

- الحماية من الجهد الزائد في حالة تجاوز الجهد القياسي بنسبة 20%، سيتم تفعيل نظام الحماية.

المواد

- هيكل بلاستيكي: PC + مادة مقاومة للحريق

المظهر والواجهة



- الإخراج:

USB-C -:

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) أو
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) أو
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS -:

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) أو
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)



الحماية

- الحماية من الماس كهربائي الصادر: لمنع استمرار شحن الأجهزة تلقائيًا في حالة حدوث مساس كهربائي، سيتوقف المنتج عن الشحن لحماية الأجهزة.

9. تصميم جميع وقورة، بدون أي فجوات.
10. ضمان الأمان: مواد عالية الجودة وأجهزة أمان متجمعة لحماية الجهاز والمستخدم من التوتر القصير والجهد الزائد.

الإكسسوارات

- شاحن 25 USB واحد بمنفذ واحد، واحدة
- علبة واحدة
- دليل المستخدم واحدة

الوصف

المواصفات الفنية

- جهد الإدخال: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Max
- الإخراج:

USB-C -:

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) أو
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) أو
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

PPS -:

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) أو
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

- الطاقة القصوى: 25 واط

الحماية

- الحماية من التماس الكهربائي الصادر: لمنع استمرار شحن الأجهزة تلقائيًا في حالة حدوث تماس كهربائي، سيتوقف المنتج عن الشحن لحماية الأجهزة.



نظرة عامة على المنتج

المقدمة

1. شاحن سريع USB-C PD بقدرة 25 واط
2. تقنية USB-C PD: يمكن أن يوفر طاقة قصوى تصل إلى 25 واط
3. تقنية شحن USB-C PD 3.0:
   - أسرع بثلاث مرات من الشواحن التقليدية، قادر على شحن الأجهزة المتوافقة بنسبة 80% في 35 دقيقة فقط، مع جهد متغير من 5V إلى 12V.
4. متوافق مع جميع إصدارات تقنية الشحن Type-C (1.0 ،2.0، 3.0).
5. متوافق أيضًا مع USB-C ويقدم شحنًا قياسيًا للأجهزة غير المتوافقة مع الشحن السريع.
6. مخطط تصحيح متزامن فعال، يسعدان تحويل يصل إلى 91%.
7. تصميم أنيق، متين، وبعثة الحرارة بكفاءة.
8. حماية من الشحن الزائد،الجهد الزائد، السخونة الزائدة، التيارات الزائدة، والدوائر القصيرة.

دليل الإستعمال

FCW-25WUSBC

daiko

دليل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، واحتفظ بهذا الدليل بعناية.

EAN13/HS/PSTOC